

Alu-facadedøre

Drift og vedligehold

Overfladebehandling alu. Der findes ingen overfladebelægninger i byggeindustrien, som er fuldstændig vedligeholdelsesfrie, heller ikke pulverlakeret aluminium. Den udvendige vedligeholdelse er dog reduceret til et minimum ved brug af alu udvendigt.

Rengøring. Den optimale rengøring af VELFAC Alu-døre opnås, hvis rammer og tætninger renses, hver gang ruden vaskes. Anvend et mildt, syrefrit rengøringsmiddel.

Gips, mørtel og lignende fjernes bedst med en træ- eller plastspatel.

Pletter fjernes med rengøringsmidler til aluminiumselementer. Se altid vejledningen på rengøringsmidlet. Anvend aldrig skarpkantede værktøjer, grove rengørings- eller opløsningsmidler, som kan beskadige overfladen.

Vedligeholdelse. Ud over den normale rengøring og pleje, bør man mindst én gang årligt gennemføre et lille "eftersyn". Dette forlænger elementernes levetid og bevarer en god betjeningskomfort.

- Støv og tilsmudsning fra det indvendige rum mellem tætningen og karmen fjernes med en støvsuger.
- Tilstoppede drænåbninger rengøres med en lille træ- eller plastikpind.
- Låsetap og fallestift fedtes ind efter behov.
- Alle tætninger gnides ind med en fedtstift eller vaseline.

Alle bevægelige dele i beslagene på VELFAC Alu-døre er vedligeholdelsesfrie. Dog vil en smule syrefri olie og fedt holde de mekaniske dele letbevægelige og sikre en langsigtet effekt.

OBS: hængslerne må ikke smøres, det samler blot snavs. Eventuel rengøring skal foretages med rent vand.

